

LED MR11



| Eigenschappen | Ideaal voor | Voordelen |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> » Dichroic behuizing » Past in bestaande armaturen » Eenvoudig te bevestigen » Verkrijgbaar in verschillende kleuren | <ul style="list-style-type: none"> » Keukenverlichting » Koofverlichting » Gebruik in caravan » Gebruik in de boot » Kunstobjecten | <ul style="list-style-type: none"> » Verbruikt tot 90% minder energie » Geen warmte afgifte » UV en IR stralingsvrij » Onderhoudsvrij » Schokbestendig |

Specificaties

- » MR11 / GU4 fitting
- » 15 LEDs
- » Met lenscover
- » 12V DC
- » Levensduur tot 20.000 uur
- » 3mm LEDs
- » CE en RoHS

Onze 12 volt LED spots zijn alleen geschikt voor installatie in combinatie met een 12V DC transformator. Onderaan deze pagina staan de door ons geadviseerde transformatoren en eventuele dimmers.

De 20LED versie met afdekkapje is ideaal voor gebruik op plaatsen waar hygiëne belangrijk is of waar men lastig bij kan om schoon te maken.

| | | Wit | Warm Wit | Rood | Groen | Blauw | Geel |
|-------------------------|----|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Spanning | V | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Vermogen | W | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lichtopbrengst | CD | 225 | 150 | 105 | 180 | 105 | 90 |
| Golflengte | nm | 6000K | 2700-3200K | 625 | 525 | 465 | 590 |
| Aantal LEDs | # | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Afmeting (Ø x H) | mm | 34 x 36 | 34 x 36 | 34 x 36 | 34 x 36 | 34 x 36 | 34 x 36 |
| Stralingshoek | ° | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Gewicht | gr | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 |
| Art. Nr. | | 101001001 | 101001002 | 101001003 | 101001004 | 101001005 | 101001006 |

Te gebruiken met de volgende voedingen

| | |
|-----------|----------------------|
| 215002002 | PTDC/10/12 12V-9W |
| 215002003 | PTDC/40/12 12V-39,6W |
| 215002004 | PTDC/60/12 12V-60W |

Te gebruiken met de volgende dimmers

| | |
|-----------|--------------------|
| 207006003 | Osram OT Dim |
| 201002001 | 12V-10W LED Dimmer |