

## iPAR 38 MKII



Eigenschappen	Ideaal voor	Voordelen
<ul style="list-style-type: none"> <li>» Vervanger voor halogeen spots</li> <li>» Hoge lichtopbrengst</li> <li>» Eenvoudig te installeren</li> <li>» Aluminium behuizing</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Keukenverlichting</li> <li>» Koofverlichting</li> <li>» Decoratieveverlichting</li> <li>» Decorverlichting</li> <li>» Bar- en balieverlichting</li> <li>» (Inloop) kastverlichting</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Verbruikt tot 90% minder energie</li> <li>» Geen warmte afgifte</li> <li>» UV en IR stralingsvrij</li> <li>» Onderhoudsvrij</li> <li>» Schokbestendig</li> <li>» Geen kleurverloop</li> </ul>

### Specificaties

- » 9 x 2W CREE LED
- » 41° spreiding
- » 220V
- » E27
- » Levensduur 40.000 uur
- » CE en RoHS
- » Vervangt 120W halogeen

	iPAR38 MKII Warm Wit	
Spanning	V	220
Lichtopbrengst	Lm	1300
Verbruik	W	21
Kleur	K	3000
Fitting		E27
Rendering Index	CRI	>75
Stralingshoek	°	41
Temperatuur	°C	-40 ~ +40
Art. Nr. 41°		103007002

Andere stralingshoeken op bestelling beschikbaar