

iSpot



AP50



AP71

Eigenschappen	Ideaal voor	Voordelen
<ul style="list-style-type: none"> » Inbouwarmatuur met LED » Hoge lichtopbrengst » Eenvoudig te installeren » Aluminium behuizing 	<ul style="list-style-type: none"> » Keukenverlichting » Koofverlichting » Decoratieveverlichting » Decorverlichting » Bar- en balieverlichting » (Inloop) kastverlichting 	<ul style="list-style-type: none"> » Verbruikt tot 90% minder energie » Geen warmte afgifte » UV en IR stralingsvrij » Onderhoudsvrij » Schokbestendig » Geen kleurverloop

Specificaties

- » 3W CREE LED
- » Dimbaar
- » 30° spreiding
- » 700mA
- » Levensduur 50.000 uur
- » CE en RoHS

Deze spots zijn dimbaar in combinatie met de 207005001 of 215007003 700mA dimbare LED voedingen en 0-10V of 48kOhm potentiometer.

Eenvoudig aan te sluiten met behulp van de iSpot connector Block 1 in - 6 uit, artikelnummer 621001001.

De AP71 spot is kantelbaar

		AP50	AP71
Nominale stroom	mA	700	700
Maximaal vermogen	W	3	3
Lichtopbrengst*	Lm	210(168)	660(504)
Maximaal voltage	V	4,5	4,5
Afmeting (Ø x H)	mm	42 x 45	68 x 30
Installatie diameter	mm	36	60
Stralingshoek	°	30	30
Art. Nr. Wit 30°		121011003	121011007
Art. Nr. Warm Wit 30°		121011004	121011008

*lichtopbrengst per kleur. Wit(Warm Wit)