

## iSpot Mini Rond



APR34



APR35



APR21

Eigenschappen	Ideaal voor	Voordelen
<ul style="list-style-type: none"> <li>» Inbouwarmatuur met LED</li> <li>» Hoge lichtopbrengst</li> <li>» Eenvoudig te installeren</li> <li>» Geanodiseerd geborsteld aluminium behuizing</li> <li>» <b>Behuizing wordt geleverd inclusief spots</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Keukenverlichting</li> <li>» Koofverlichting</li> <li>» Decoratieveverlichting</li> <li>» Decorverlichting</li> <li>» Bar- en balieverlichting</li> <li>» Restaurantverlichting</li> <li>» Hotelverlichting</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Verbruikt tot 90% minder energie</li> <li>» Geen warmte afgifte</li> <li>» UV en IR stralingsvrij</li> <li>» Onderhoudsvrij</li> <li>» Schokbestendig</li> <li>» Geen kleurverloop</li> </ul>

### Specificaties

- » 3W CREE LED
- » Dimbaar
- » 30° spreiding
- » 700mA
- » Levensduur 50.000 uur
- » CE en RoHS

Deze spots zijn dimbaar in combinatie met de 207005001 of 215007003 700mA dimbare LED voedingen en 0-10V of 48kOhm potentiometer.

Eenvoudig aan te sluiten met behulp van de iSpot connector Block 1 in - 6 uit, artikelnummer 621001001.

		APR34	APR35	APR21
Nominale stroom	mA	700	700	700
Maximaal vermogen	W	12	15	3
Lichtopbrengst*	Lm	840(672)	1050(840)	210(168)
Maximaal voltage	V	18	22,5	4.5
Afmeting (L x B x H)	mm	60x60x20	60x60x20	60x60x20
Stralingshoek	°	30	30	30
Art. Nr. Armatuur		121010025	121010029	121010037
Art. Nr. Module		121010033	121010033	121010033

\*lichtopbrengst per kleur. Wit(Warm Wit)