

## iSpot I Kit



1175010



1195011

Eigenschappen	Ideaal voor	Voordelen
<ul style="list-style-type: none"> <li>» Inbouwarmatuur met LED</li> <li>» Hoge lichtopbrengst</li> <li>» Eenvoudig te installeren</li> <li>» Compleet met voeding en armatuur</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Keukenverlichting</li> <li>» Koofverlichting</li> <li>» Decoratieveverlichting</li> <li>» Decorverlichting</li> <li>» Bar- en balieverlichting</li> <li>» (Inloop) kastverlichting</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Verbruikt tot 90% minder energie</li> <li>» Geen warmte afgifte</li> <li>» UV en IR stralingsvrij</li> <li>» Onderhoudsvrij</li> <li>» Schokbestendig</li> <li>» Geen kleurverloop</li> </ul>

### Specificaties

- » 3x1W CREE LED
- » Dimbaar
- » 30° of 45° spreiding
- » 350mA en 700mA
- » Levensduur 50.000 uur
- » CE en RoHS
- » Verkrijgbaar in 3x3W

Deze spots zijn dimbaar in combinatie met de 207005001 of 215007003 700mA dimbare LED voedingen en 0-10V of 48kOhm potentiometer.

Eenvoudig aan te sluiten met behulp van de iSpot connector Block 1 in - 6 uit, artikelnummer 621001001.

		iSpot I Kit	iSpot I Set
Nominale stroom	mA	350	350
Maximaal vermogen	W	3	3
Afmeting (Ø x H)	mm	50 x 30,5	50 x 30,5
Installatie diameter	mm	60	60
Stralingshoek	°	30/45	30/45
Art. Nr. Wit 30°		101012001	101013001
Art. Nr. Warm Wit 30°		101012002	101013002
Art. Nr. Wit 45°			101013003
Art. Nr. Warm Wit 45°			101013004