

## iSpot MR16 MKII



Eigenschappen	Ideaal voor	Voordelen
<ul style="list-style-type: none"> <li>» Vervanger voor halogeen spots</li> <li>» Hoge lichtopbrengst</li> <li>» Eenvoudig te installeren</li> <li>» Aluminium behuizing</li> <li>» Dimbaar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Keukenverlichting</li> <li>» Koofverlichting</li> <li>» Decoratieveverlichting</li> <li>» Decorverlichting</li> <li>» Bar- en balieverlichting</li> <li>» (Inloop) kastverlichting</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Verbruikt tot 90% minder energie</li> <li>» Geen warmte afgifte</li> <li>» UV en IR stralingsvrij</li> <li>» Onderhoudsvrij</li> <li>» Schokbestendig</li> <li>» Geen kleurverloop</li> </ul>

### Specificaties

- » 3 x 1,3W CREE LED
- » 88° spreiding
- » 12V
- » GU5,3 / MR16
- » Levensduur 40.000 uur
- » CE en RoHS
- » Vervangt 35W halogeen

iSpot MR16 MKII Warm Wit		
Spanning	V	12
Lichtopbrengst	Lm	240
Verbruik	W	5
Kleur	K	3000
Fitting		GU4
Rendering Index	CRI	>75
Stralingshoek	°	88
Temperatuur	°C	-40 ~ +40
Art. Nr. 88°		103003002

De iSpot MR16 MKII is te gebruiken met de volgende voedingen

215002002	PTDC/10/12 12V-9W
215002003	PTDC/40/12 12V-39,6W
215002004	PTDC/60/12 12V-60W

Andere stralingshoeken op bestelling beschikbaar