



iSpot MR16, iSpot GU10, iSpot JDR



iSpot MR16



iSpot GU10



iSpot JDR

| Eigenschappen | Ideaal voor | Voordelen |
|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> » Vervangers voor halogeen spots » Hoge lichtopbrengst » Eenvoudig te installeren » Aluminium behuizing | <ul style="list-style-type: none"> » Keukenverlichting » Koofverlichting » Decoratieveverlichting » Decorverlichting » Bar- en balieverlichting » (Inloop) kastverlichting | <ul style="list-style-type: none"> » Verbruikt tot 90% minder energie » Geen warmte afgifte » UV en IR stralingsvrij » Onderhoudsvrij » Schokbestendig » Geen kleurverloop |

Specificaties

- » 3 x 1W CREE LED
- » 30° spreiding
- » 12V en 220V
- » GU5.3, GU10 en E27
- » Levensduur 40.000 uur
- » CE en RoHS

| | | iSpot mr16 Wit | iSpot mr16 Warm Wit | iSpot GU10 Wit | iSpot GU10 Warm Wit | iSpot JDR Wit | iSpot JDR Warm Wit |
|-----------------------|----|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------|-----------------------|
| Spanning | V | 12 | 12 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Lichtopbrengst | Lm | 240 | 210 | 240 | 210 | 240 | 210 |
| Verbruik | W | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| Fitting | | GU5,3 | GU5,3 | GU10 | GU10 | E27 | E27 |
| Stralingshoek | ° | 30 / 60 | 30 / 60 | 30 / 60 | 30 / 60 | 30 / 60 | 30 / 60 |
| Temperatuur | °C | -40 ~ 70 | -40 ~ 70 | -40 ~ 70 | -40 ~ 70 | -40 ~ 70 | -40 ~ 70 |
| Art. Nr. 30° | | 121001001 | 121001002 | 121002001 | 121002002 | 121003001 | 121003002 |

Rood, groen, blauw en geel / amber zijn op bestelling verkrijgbaar.

iSpot MR16 Te gebruiken met de volgende voedingen

| | |
|-----------|----------------------|
| 215002002 | PTDC/10/12 12V-9W |
| 215002003 | PTDC/40/12 12V-39,6W |
| 215002004 | PTDC/60/12 12V-60W |

iSpot MR16 Te gebruiken met de volgende dimmers

| | |
|-----------|--------------------|
| 207006003 | Osram OT Dim |
| 201002001 | 12V-10W LED Dimmer |